

# Fiche technique

## Boîte de dérivation A 11

Référence: 2000342



Type de protection IP55, tension nominale 690 V, section nominale 2,5 mm<sup>2</sup>, 12 entrées pour diamètres de câble de 5 à 14 mm.

Couvercle de serrage.

Dimensions: 85 x 85 x 40 mm

Dimensions intérieures: 75 x 75 x 35 mm

1 outil de découpe tous les 10 boîtiers



**PE** Polyéthylène

### Données de base

Référence	2000342
Type	A 11
Désignation 1	Boîte de dérivation
Désignation 2	sans bornier de raccordement
Fabricant	OBO
Dimension	85x85x40
Couleur	gris clair; RAL 7035
Matériau	Polyéthylène
Unité d'emballage minimale	10
Unité de quantité	pc
Poids	6,2 kg
Unité de poids	kg/100 pc



# Fiche technique

## Boîte de dérivation A 11

Référence: 2000342



### Dimensions



Longueur	85 mm
Largeur	85 mm
Hauteur	40 mm

### Caractéristiques techniques

Emboîtable	oui
Nombre d'entrées	12
Type d'entrée_	Câble
Type d'entrée	Câbles
Type du passage sur le boîtier	Prédécoupe
Tension d'isolation de mesure Ui	690 V
Équipement	sans
Couvercle	non transparent
Fixation du couvercle	à encliqueter
Entrée par l'arrière	non
Entrées	12 entrées pour câbles de Ø 5 à 14 mm
Modèle testé antidéflagrant	non
Résistant aux flammes	selon la norme VDE 0471/DIN 695 partie 2-1, température de test 650 °C
forme	carré
Maintien en fonction	sans
Pour zone explosive	sans
Pour zone explosive gaz	sans
Pour zone explosive poussières	sans
Sans halogène	oui
Dimension intérieure	75x75x35 mm
Max. Section du conducteur	2,5 mm <sup>2</sup>
Avec blindage	non
Avec couvercle	oui
Type de montage	Montage au mur/plafond
Section nominale min.	2,5 mm <sup>2</sup>
Tension nominale	690 V
Fixation avec rattrapage d'aplomb	non
Indice de protection	IP55
Plage de températures d'utilisation max.	45 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-5 °C
Résistant aux intempéries	non
Modèle couvercle boîte de dérivation	Couvercle plein