Fiche technique

Goulotte de câbles BES 40, largeur de goulotte 40







Goulotte de distribution BES Mini pour la distribution encastrée des câbles en tôle d'acier.

Socle de goulotte avec fond perforé pour l'introduction directe des vis de fixation pour le montage mural. Liaison équipotentielle avec contact direct via le couplage de mise à la terre assurée sans autre accessoire. Effectuer des changements de direction avec les pièces de forme et obturer les extrémités de goulotte à l'aide des embouts

l'aide des embouts. Testé selon DIN EN 50085-1 et DIN EN 50085-2-1. Socle et couvercle dans le set, avec film de protection.





Acier

Données de base

Référence	6131950
Typee	BES 4040 rws
Désignation 1	Goulotte
Désignation 2	BES MINI Set 40x40 RAL 9010
Fabricant	OBO
Couleur	blanc pur; RAL 9010
Matériau	Acier
Unité d'emballage minimale	2
Unité de quantité	Mètre
Poids	66,5 kg
Unité de poids	kg/100 m


Fiche technique

Goulotte de câbles BES 40, largeur de goulotte 40



Référence: 6131950

Longueur 2 000 mm Largeur 40 mm Hauteur 40 mm



Caractéristiques techniques

Type de fixation	Perforation au fond
Maintien en fonction	non
Sans halogène	oui
Étrier de retenue de câble	non
Raccord de conduit	non
Livraison en rouleau	non
Section utile	1480 mm²
Film de protection	non
Transparent	non