

Fiche technique

Rail profilé CML3518, ouverture 17 mm, FS, perforé

Référence: 1104320



Rail profilé, perforé, modèle léger, ouverture 17 mm.




- St** Acier
- FS** galvanisé par bande

Données de base

Référence	1104320
Type	CML3518P0800FS
Désignation 1	Rail profilé
Désignation 2	perforé, ouverture de 17 mm
Fabricant	OBO
Dimension	800x35x18
Matériau	Acier
Surface	galvanisé par bande
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	10
Unité de quantité	pc
Poids	56,8 kg
Unité de poids	kg/100 pc

Dimensions



Longueur	800 mm
Largeur	35 mm
Hauteur	18 mm
Cote L	800 mm

Fiche technique

Rail profilé CML3518, ouverture 17 mm, FS, perforé

Référence: 1104320



Caractéristiques techniques

Séparable	non
Type de perforation	Dos perforé
Modèle	Profilé simple
Écart du perçage central	25 mm
Maintien en fonction	non
Épaisseur du matériau	1,25 mm
Avec perforation	oui
avec denture	non
Forme de profilé	Profilé en C
Ouverture	17 mm
Valeur statistique A	0,88 cm ²
Valeur statistique I _y	0,41 cm
Valeur statistique I _z	1,81 cm
Valeur statistique W _y	0,41 cm ²
Valeur statistique W _z	1,03 cm ²