

Fiche technique

Rail profilé CMS3518, ouverture 17 mm, FS, perforé

Référence: 1104422



Rail central profilé en C pour la pose de câbles, en association avec des brides de fixation rapide avec attache à pied de marteau. S'utilise également comme structure de suspension pour chemins de câbles.




St	Acier
FS	galvanisé par bande

Données de base

Référence	1104422
Type	CMS3518P0700FS
Désignation 1	Rail profilé
Désignation 2	perforé, ouverture de 17 mm
Fabricant	OBO
Dimension	700x35x18
Matériau	Acier
Surface	galvanisé par bande
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	10
Unité de quantité	pc
Poids	68,46 kg
Unité de poids	kg/100 pc

Dimensions



Longueur	700 mm
Largeur	35 mm
Hauteur	18 mm
Cote L	700 mm

Fiche technique

Rail profilé CMS3518, ouverture 17 mm, FS, perforé

Référence: 1104422



Caractéristiques techniques

Séparable	non
Type de perforation	Dos perforé
Modèle	Profilé simple
Écart du perçage central	25 mm
Maintien en fonction	non
Épaisseur du matériau	1,75 mm
Avec perforation	oui
avec denture	non
Forme de profilé	Profilé en C
Ouverture	17 mm
Valeur statistique A	1,17 cm ²
Valeur statistique Iy	0,52 cm
Valeur statistique Iz	0,53 cm
Valeur statistique Wy	2,33 cm ²
Valeur statistique Wz	1,33 cm ²