


# Fiche technique

## Couvercle, non perforé A4

Référence: 6052993



Couvercle non perforé pour recouvrir les chemins de câbles (en treillis ou non).  
Emboutissage transversal d'une largeur minimale de 500 mm  
En cas d'utilisation de couvercles en extérieur, prendre des mesures supplémentaires contre les influences du vent.



**A4** Acier inoxydable 1.4571

**2B** nu, traité

### Données de base

Référence	6052993
Type	DRLU 200 A4
Désignation 1	Couvercle simple
Désignation 2	p. dalle et échelle à câbles
Fabricant	OBO
Dimension	200x3000
Matériau	Acier inoxydable 1.4571
Surface	nu, traité
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	3
Unité de quantité	Mètre
Poids	177,5 kg
Unité de poids	kg/100 m


# Fiche technique

Couvercle, non perforé A4

Référence: 6052993



## Dimensions



Longueur	3 000 mm
Longueur	10 ft
Largeur	200 mm
Largeur	8 in
Hauteur	13 mm
Épaisseur de tôle	0,04 in
Épaisseur de tôle	1 mm
Cote B	200 mm

## Caractéristiques techniques

Type de fixation	Clip de couvercle
Maintien en fonction	non
Convient pour un chemin de câbles en treillis	oui
Convient pour une échelle à câbles	oui
Convient pour chemin de câbles	oui
Acier inoxydable, teint	non