


Fiche technique

Couvercle avec verrou tournant FS

Référence: 6052606



Couvercle pour chemins de câbles et échelles à câbles avec verrous tournants.
Emboutissage transversal d'une largeur minimale de 500 mm.
En cas d'utilisation de couvercles en extérieur, prendre des mesures supplémentaires contre les influences du vent.



St Acier

FS galvanisé par bande

Données de base

Référence	6052606
Désignation 1	Couvercle avec verrou tournant
Désignation 2	p. dalle et échelle à câbles
Fabricant	OBO
Dimension	600x3000
Matériau	Acier
Surface	galvanisé par bande
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	3
Unité de quantité	Mètre
Poids	741 kg
Unité de poids	kg/100 m


Fiche technique

Couvercle avec verrou tournant FS

Référence: 6052606



Dimensions



Longueur	3 000 mm
Longueur	10 ft
Largeur	600 mm
Largeur	24 in
Hauteur	35 mm
Épaisseur de tôle	0,05 in
Épaisseur de tôle	1,25 mm
Cote B	600 mm
Dimension H	15 mm

Caractéristiques techniques

Nombre de verrous tournants	6 St.
Type de fixation	Verrou tournant
Maintien en fonction	non
Convient pour un chemin de câbles en treillis	non
Convient pour une échelle à câbles	oui
Convient pour chemin de câbles	oui
Acier inoxydable, teint	non