


Fiche technique

Bobine pour calfeutrement

Référence: 7203163



Bobine de protection contre l'incendie à revêtement simple face avec un matériau qui mousse en cas d'incendie pour calfeutrement des installations dans la cloison en mortier PYROMIX® et la cloison en panneaux de fibres PYROPLATE®. Le tissage support est équipé unilatéralement de la couche qui forme l'isolant. L'épaisseur nominale est de 1,5 mm.

La bobine peut être utilisée en complément, selon l'homologation correspondante pour les câbles, faisceaux de câbles, tracés, blocs climatiques, conduites de vitesse, tuyaux hydrauliques ou conduites.



Données de base

Référence	7203163
Type	FSB-WB 1.5
Désignation 1	Enrubannage coupe feu
Désignation 2	pour calfeutrement coupe-feu
Fabricant	OBO
Dimension	10000x125
Couleur	gris
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	220 kg
Unité de poids	kg/100 pc


Fiche technique

Bobine pour calfeutrement

Référence: 7203163



Dimensions



Longueur	10 000 mm
Longueur	10 m
Largeur	125 mm
Hauteur	1,5 mm
Cote B	125 mm
Cote L	10 000 mm

Caractéristiques techniques

Modèle	Bandage coupe-feu
Sommaire	2,26 kg
Forme de livraison	Rouleau