

Fiche technique

Boîtier de sol GESRA7/10 avec poignée étrier

Référence: 7405544



Boîtier de sol avec poignée étrier pour 10 appareillages individuels Modul 45 maximum sur 2 supports universels UT3 et un support universel UT4, insertion dans les systèmes de conduits et les faux plafonds en intérieur.
Sortie de cordon en polyamide RAL 9011

L'évidement de 10 mm pour l'insertion du revêtement de sol dans le couvercle rabattable peut être réduit à 5 mm grâce à l'élément de remplissage en carton dur fourni.
Possibilité d'utiliser jusqu'à 7 appareillages d'installation avec une plaque centrale de 50.



AIG Coulage d'aluminium sous pression

Données de base

| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Référence | 7405544 |
| Type | GESRA7 10U |
| Désignation 1 | Boîtier de sol |
| Désignation 2 | pour montage universel |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | Ø294x71 |
| Matériau | Coulage d'aluminium sous pression |
| Unité d'emballage minimale | 1 |
| Unité de quantité | pc |
| Poids | 206,5 kg |
| Unité de poids | kg/100 pc |

Caractéristiques techniques

| | |
|--|----------------------------|
| Nombre d'appareillages montables | 10 |
| Nombre de paniers support appareillage | 3 |
| Modèle | rond |
| Modèle Sortie de câble | Sortie de cordon pivotante |
| Cadre de protection du revêtement de sol | oui |
| Entretien du sol | sécher |

Fiche technique

Boîtier de sol GESRA7/10 avec poignée étrier

Référence: 7405544



Caractéristiques techniques

| | |
|---|---------------------------------|
| Possibilité d'installation du joint | non |
| Hauteur de plancher min. | 78 mm |
| convient pour montage dans des faux-planchers | oui |
| Compatible avec le conduit noyé dans la chape | oui |
| Convient pour montage dans plancher technique | oui |
| Convient pour nettoyage à l'eau | non |
| Convient pour boîtes de sol | 350 |
| Convient pour goulotte noyée | oui |
| Support d'appareillage pour le logement de paniers appareillage | oui |
| Avec évidement pour l'insertion du revêtement de sol | oui |
| Dimension nominale pour boîtier d'appareillages | R7 |
| Modèle de cadre | Cadre de protection de moquette |
| Indice de protection (IP) en utilisation | IP20 |
| Indice de protection (IP) hors utilisation | IP40 |
| Indice de protection code IK | IK10 |
| Modèle pour charges lourdes | non |
| Type du système d'encastrement | UT3 / UT4 |
| Charge verticale, grande surface | jusqu'à 10 000 N |
| Charge verticale, petite surface | jusqu'à 3 000 N |
| Homologations | NF |
| Mécanisme d'ouverture | poignée étrier |
| Épaisseur du revêtement de sol | 5 mm |