

Fiche technique

Embout, pour goulotte d'appareillage Rapid 45-2, type GK-53165

Référence: 6113474



Embout pour l'obturation latérale des goulottes d'appareillages Rapid 45-2 GK et GA 53165.



Polycarbonate/Acrylonitril-butadiène-styrène

Données de base

Référence	6113474
Type	GK-E53165AL
Désignation 1	Embout
Désignation 2	pour Rapid 45-2 165
Fabricant	OBO
Dimension	171x56x22
Couleur	alu
Matériau	Polycarbonate/Acrylonitril-butadiène-styrène
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	3,24 kg
Unité de poids	kg/100 pc


Fiche technique

Embout, pour goulotte d'appareillage Rapid 45-2, type GK-53165

Référence: 6113474



Dimensions



Longueur	22 mm
Largeur	171 mm
Hauteur	56 mm

Caractéristiques techniques

Modèle	symétrique
Type de fixation	encliquetable
pour largeur de goulotte	165 mm
pour hauteur de goulotte	53 mm
Convient pour	gauche/droite
Sans halogène	oui
Cache pour découpe	oui
Indice de protection	IP40
Film de protection	non
Indice de protection code IK	IK08
Plage de températures d'utilisation max.	60 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-15 °C