

Fiche technique

Canal d'installation, type LKM 60100

Référence: 6247113



Parties supérieure et inférieure de goulotte avec fond perforé La liaison équipotentielle est assurée sans accessoire supplémentaire entre le couvercle et le socle. La goulotte de distribution LKM de type LKM 60100 a été testée comme système de pose pour le maintien en fonction selon DIN 4102 partie 12. Veuillez prendre en considération les types de câbles testés destinés au domaine des systèmes de protection anti-incendie BSS.

Le fond comporte une boucle perforée servant à la fixation du séparateur.



St Acier

FS galvanisé par bande

Données de base

Référence	6247113
Désignation 1	Goulotte de distribution
Désignation 2	avec fond perforé
Fabricant	OBO
Dimension	60x100x2000
Matériau	Acier
Surface	galvanisé par bande
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	2
Unité de quantité	Mètre
Poids	221,7 kg
Unité de poids	kg/100 m


Fiche technique

Canal d'installation, type LKM 60100

Référence: 6247113



Dimensions



Longueur	2 000 mm
Largeur	100 mm
Hauteur	64 mm

Caractéristiques techniques

Nombre de séparateurs fixes	0
Nombre de séparateurs enfichables	1
Modèle couvercle goulottes de distribution	desserrer
Type de fixation	Perforation au fond
Perforation au fond	métallique, avec fond perforé
Maintien en fonction	oui
Sans halogène	oui
Étrier de retenue de câble	non
Raccord de conduit	non
Section utile	5676 mm ²
Indice de protection	IP30
Film de protection	non
Indice de protection code IK	IK10
Plage de températures d'utilisation max.	90 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-5 °C