

Fiche technique

Rail de montage MS4121, fente de 22 mm, FS, perforé

Référence: 1122950



Rail profilé en C lourd pour l'installation individuelle de structures porteuses pour, par exemple, des chemins de câbles, ou comme console pour armoires électriques. Également utilisable pour la pose de câbles, en association avec des brides de fixation rapides avec attache en U.



St

Acier

FS

galvanisé par bande

Données de base

Référence	1122950
Type	MS4121P0200FS
Désignation 1	Rail profilé
Désignation 2	perforé, ouverture de 22 mm
Fabricant	OBO
Dimension	200x41x21
Matériau	Acier
Surface	galvanisé par bande
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	28,2 kg
Unité de poids	kg/100 pc


Fiche technique

Rail de montage MS4121, fente de 22 mm, FS, perforé

Référence: 1122950



Dimensions



Longueur	200 mm
Largeur	41 mm
Hauteur	21 mm
Cote L	200 mm

Caractéristiques techniques

Séparable	non
Type de perforation	Dos perforé
Modèle	Profilé simple
Écart du perçage central	50 mm
Maintien en fonction	non
Épaisseur du matériau	2 mm
Avec perforation avec denture	non oui
Forme de profilé	Profilé en C
Ouverture	22 mm
Valeur statistique A	1,65 cm ²
Valeur statistique I _y	0,95 cm
Valeur statistique I _z	4,51 cm
Valeur statistique W _y	0,89 cm ²
Valeur statistique W _z	2,2 cm ²