

Fiche technique

Élément de conduit, plein, à enclenchement, hauteur
60-110 mm

Référence: 7424480



Élément de conduit prêt à monter avec 3 couvercles pleins pour l'installation de câbles, composé d'un socle de conduit (plaque de sol avec profilés latéraux et profilés d'insertion de revêtement de sol) et d'un couvercle de conduit. Plaque de sol avec pattes de maintien pour le montage auto-connectable des séparateurs. 6 équerres de fixation réglables en hauteur, 6 pattes d'ancrage pour béton et 3 garniture d'étanchéité pour couvercle (pour les largeurs de conduit 200 et 300) ou 3 supports de garniture de couvercle réglables en hauteur (pour les largeurs de conduit 400, 500 et 600) font partie des fournitures. À la livraison, le couvercle du conduit est vissé et les éléments à enclencher sont montés.



Avec trois couvercles pleins à enclenchement automatique (L = 800 mm).




St Acier

FS galvanisé par bande

Données de base

Référence	7424480
Type	OKA-W2006050R
Désignation 1	Caniveau affleurant
Désignation 2	aveugle, encliquetable
Fabricant	OBO
Dimension	2400x200x60
Matériau	Acier
Surface	galvanisé par bande
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	2,4
Unité de quantité	Mètre
Poids	1008,3 kg
Unité de poids	kg/100 m

Dimensions



Longueur	2 400 mm
Largeur	200 mm

Fiche technique

Élément de conduit, plein, à enclenchement, hauteur
60-110 mm

Référence: 7424480



Caractéristiques techniques

Couvercle Ouverture de montage	non
Couvercles	3
Nombre de séparateurs enfichables	1
Nombre d'unités de montage prévues	3
Nombre de voies	2 St.
Type de fixation du système de montage	Sol
Tôle de fond	oui
Fixation du couvercle encliquetable	oui
Possibilité d'installation du joint	oui
Ouverture de montage pour réservoir en saillie	non
Découplable	non
Compatible avec les joints de dilatation	non
bande de tissu	non
Hauteur de goulotte max.	110 mm
Hauteur de goulotte min.	60 mm
Épaisseur du matériau Couvercle	4
Hauteur de chape minimale	60
Avec ouverture de raccordement	non
Avec compensation de potentiel	non
Avec séparateur	non
Avec porte-à-faux	oui
Ouverture de montage	sans
Plage de réglage max.	110 mm
Plage de réglage min.	60 mm
couvercle amovible	oui
Fixation de séparateur_supprimer	stecken
Fixation de séparateur	enficher