

# Fiche technique

**PYROPLUG® MagicBox, quadrilatéral, hauteur intérieur  
60 mm**

**Référence: 7204020**



Boîtier de protection incendie sous la forme d'un système de cloisonnement composé d'un boîtier en acier inoxydable en deux blocs avec des inserts de protection incendie intumescentes. Utilisable dans les murs et les plafonds. Montage rapide grâce à l'attache Magic réversible. Espace intérieur pouvant être entièrement garni d'installations. Utilisation en intérieur. Fermeture de l'ouverture restante avec la mousse coupe-feu PYROSIT® NG, particulièrement facile à utiliser pour les géométries compliquées. Produit de construction marqué CE avec homologation de type générale. Classe de résistance au feu EI90 (résistante au feu) Bandes en graphite fournies.



**A2** acier inoxydable

**2B** nu, traité

## Données sources

Référence	7204020
Type	PMB 660-4 A2
Désignation 1	Fire Protection Box 4 faces
Désignation 2	avec revêtement intumescent
Disponible à partir de	04.10.2022
Fabricant	OBO
Dimension	300x623x130
Matériau	acier inoxydable 1.4301
Surface	nu, traité
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	768,6 kg
Unité de poids	kg/100 paires


# Fiche technique

PYROPLUG® MagicBox, quadrilatéral, hauteur intérieure  
60 mm

Référence: 7204020



## Dimensions



Longueur	300 mm
Largeur	623 mm
Hauteur	131 mm
Cote d	605 mm
Dimension d min.	623 mm

## Caractéristiques techniques

Modèle Protection contre les incendies	Boîtier de cloison
forme	carré
Accessoires requis	oui
Hauteur intérieure	64 mm
Largeur intérieure	605 mm