

# Fiche technique

## Goulottes d'appareillage PRO 55, largeur de goulotte 100

Référence: 6132930



Goulotte d'appareillage PROFILA pour la distribution encastrée des câbles et le montage d'appareillages.

Montage mural direct grâce au fond perforé. Difficilement inflammable et auto-extinguible après retrait d'une flamme ardente. Effectuer des changements de direction avec les pièces de forme et obturer les extrémités de goulotte à l'aide des embouts.

Socle et couvercle dans le set.



**PVC** Chlorure de polyvinyle

### Données de base

Référence	6132930
Typee	PRO 10055 blc
Désignation 1	Goulotte d'appareillages
Désignation 2	PROFILA 100x55 9010
Fabricant	OBO
Couleur	blanc pur; RAL 9010
Matériau	Chlorure de polyvinyle
Unité d'emballage minimale	16
Unité de quantité	Mètre
Poids	123,2 kg
Unité de poids	kg/100 m

### Dimensions

Longueur	2 000 mm
Largeur	100 mm
Hauteur	53 mm

# Fiche technique

Goulottes d'appareillage PRO 55, largeur de goulotte 100

Référence: 6132930



## Caractéristiques techniques

Nombre de parties supérieures	1
Nombre de séparateurs enfichables	1
Modèle paroi arrière (face intérieure)	rail DIN continu
Forme de construction rectangulaire	oui
Sans halogène	non
Étrier de retenue de câble	non
Raccord de conduit	oui
Type de montage de la couvercle	à l'intérieur
Perforation de montage dans le fond	oui
Section utile	4440 mm <sup>2</sup>
Couvercle compris dans la livraison	oui
Largeur de la partie supérieure	79 mm
Indice de protection	IP40
Film de protection	oui
Indice de protection code IK	IK07
Symétrique	oui
Plage de températures d'utilisation max.	60 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-5 °C