

Fiche technique

Goulottes d'appareillage PRO 55, largeur de goulotte 170

Référence: 6133100



Goulotte d'appareillage PROFILA 2 pour la distribution encastrée des câbles et le montage d'appareillages.
Socle de goulotte avec fond perforé pour le montage. Effectuer des changements de direction avec les pièces de forme et obturer les extrémités de goulotte à l'aide des embouts.
Socle et couvercle dans le set.



PVC Chlorure de polyvinyle

Données de base

Référence	6133100
Typee	PRO 17055 blc
Désignation 1	Goulotte d'appareillages
Désignation 2	PROFILA SET 55x170 9010
Fabricant	OBO
Couleur	blanc pur; RAL 9010
Matériau	Chlorure de polyvinyle
Unité d'emballage minimale	12
Unité de quantité	Mètre
Poids	187,3 kg
Unité de poids	kg/100 m

Dimensions

Longueur	2 000 mm
Largeur	170 mm
Hauteur	55 mm

Fiche technique

Goulottes d'appareillage PRO 55, largeur de goulotte 170

Référence: 6133100



Caractéristiques techniques

Nombre de parties supérieures	2
Nombre de séparateurs enfichables	2
Forme de construction rectangulaire	oui
Sans halogène	non
Étrier de retenue de câble	non
Raccord de conduit	oui
Type de montage de la couvercle	à l'intérieur
Perforation de montage dans le fond	oui
Section utile	13100 mm ²
Couvercle compris dans la livraison	oui
Largeur de la partie supérieure	66 mm
Largeur de la couvercle 2	66 mm
Indice de protection	IP40
Film de protection	oui
Indice de protection code IK	IK07
Symétrique	oui
Plage de températures d'utilisation max.	60 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-5 °C