

# Fiche technique

## Coude variable Magic 110 FS

Référence: 6040684



Coude variable de 0° à 90° avec système de fixation rapide. Pour tous types de chemins de câbles d'une hauteur d'aile de 110 mm.



**St** Acier

**FS** galvanisé par bande

### Données de base

Référence	6040684
Type	RBMV 120 FS
Désignation 1	Coude à plat variable
Désignation 2	avec éclissage Magic
Fabricant	OBO
Dimension	110x200
Matériau	Acier
Surface	galvanisé par bande
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	209,2 kg
Unité de poids	kg/100 pc

# Fiche technique

## Coude variable Magic 110 FS

Référence: 6040684



### Dimensions



Largeur	200 mm
Hauteur	110 mm
Épaisseur de tôle	1 mm
Cote B	200 mm
Cote L	490 mm

### Caractéristiques techniques

Courbe (angle)	réglable
Version du connecteur	raccord intégré
Maintien en fonction	non
Perforation de montage dans le fond	oui
Schéma de perçage NATO	non
Changement de direction	horizontal
Acier inoxydable, teint	non
Perforation latérale	oui
Modèle longue portée	non
Type de raccord du système de chemin de câble	Fixation à déclic