


Fiche technique

Coude variable Magic 110 FS

Référence: 6040686



Coude variable de 0° à 90° avec système de fixation rapide. Pour tous types de chemins de câbles d'une hauteur d'aile de 110 mm.



St Acier

FS galvanisé par bande

Données de base

Référence	6040686
Type	RBMV 130 FS
Désignation 1	Coude à plat variable
Désignation 2	avec éclissage Magic
Fabricant	OBO
Dimension	110x300
Matériau	Acier
Surface	galvanisé par bande
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	357,8 kg
Unité de poids	kg/100 pc

Fiche technique

Coude variable Magic 110 FS

Référence: 6040686



Dimensions



Largeur	300 mm
Hauteur	110 mm
Épaisseur de tôle	1,25 mm
Cote B	300 mm
Cote L	640 mm

Caractéristiques techniques

Courbe (angle)	réglable
Version du connecteur	raccord intégré
Maintien en fonction	non
Perforation de montage dans le fond	oui
Schéma de perçage NATO	non
Changement de direction	horizontal
Acier inoxydable, teint	non
Perforation latérale	oui
Modèle longue portée	non
Type de raccord du système de chemin de câble	Fixation à déclic