


# Fiche technique

Pièce en T 110/100 A2

Référence: 6038360



Pièce en T pour créer une dérivation horizontale, pièce de forme pour chemins de câbles encliquetables et vissables d'une hauteur d'aile de 110 mm. Montage sans vis avec bornes doubles ou raccord vissé avec vis à tête bombée FRS et écrous à rondelle sertie M6. Utilisable en intérieur et en extérieur. Le matériel de fixation doit être commandé séparément.



**A2** acier inoxydable 1.4301

**2B** nu, traité

## Données de base

Référence	6038360
Type	RT 110 A2
Désignation 1	Té de dérivation
Désignation 2	pour CDC horizontal
Fabricant	OBO
Dimension	110x100
Matériau	acier inoxydable 1.4301
Surface	nu, traité
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	110,8 kg
Unité de poids	kg/100 pc


# Fiche technique

Pièce en T 110/100 A2

Référence: 6038360



## Dimensions



Largeur	100 mm
Hauteur	110 mm
Épaisseur de tôle	0,8 mm

## Caractéristiques techniques

Version du connecteur	raccord intégré
Maintien en fonction	non
Schéma de perçage NATO	non
Acier inoxydable, teint	non
Plage de températures d'utilisation max.	120 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-20 °C
Modèle longue portée	non
Type de raccord du système de chemin de câble	vissé(e)/serré(e)
Nombre de vis recommandé	27 St.
Épaisseur de longeron	1,25 mm