

Fiche technique

Protection fine pour interface RS232 à 15 pôles

Référence: 5080150



Appareil de protection des câbles de données pour les interfaces série

- Différentes connectiques disponibles
- Faible niveau de protection


Application : API, systèmes d'alarme, commandes



Données de base

Référence	5080150
Désignation 1	Protection fine
Désignation 2	pour V24 interfaces D-SUB 15
Fabricant	OBO
Dimension	12V
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	7 kg
Unité de poids	kg/100 pc

Dimensions



Longueur	60 mm
Largeur	16 mm
Hauteur	41,5 mm

Fiche technique

Protection fine pour interface RS232 à 15 pôles

Référence: 5080150



Caractéristiques techniques

	Supervision de parafoudre	non
	Temps de réponse	<10 ns
	Nombre de pôles	15
	Modèle	SUB-D-15 ; V24 RS232
	Modèle testé antidéflagrant	non
	Contact de télécommunication	non
	Tension max. permanente CA	12
	Tension max. permanente CC	18
	Kategorie	Type 3 / C1
	ZPF	2→3
	Type de montage	Connecteur/Adaptateur de câble
	Tension nominale	12 V
	Norme de contrôle	CEI 61643-21
	Raccordement du blindage disponible	oui
	Raccordement du blindage	direct
	Indice de protection	IP40
	Niveau de protection fil/fil	<50 V
	Niveau de protection fil - fil à 1 kV/μs (C3)	<25 V
	Niveau de protection fil/terre	<50 V
	Niveau de protection (asym.) pour 1 kV/μs C3	<25
SPD selon CEI 61643-21	Classe III / C1	
Connectique	D-Sub 15 pôles	
Résistance au courant de choc fil - fil	0,34 kA (8/20μs)	
Résistance au courant de choc fil - terre	0,34 kA (8/20μs)	
Plage de températures d'utilisation max.	80 °C	
Plage de températures d'utilisation min.	-40 °C	