

# Fiche technique

Prise de courant 33°, avec fiche de terre, version  
détrompée, triple  
Référence: 6120326



Prise de courant 2P+T triple 33°, exécution codée, avec protection renforcée contre les contacts accidentels, avec bornes à fiche, 2 pôles, 16 A, 250 V~, avec bornes de raccordement selon CEI 60884-1.



La prise de courant peut uniquement être utilisée en association avec une broche de codage de type CST-STD.  
Remarque : le détrompeur n'est pas fourni à la livraison.  
Pour l'installation dans des goulottes Rapid 45, des goulottes d'appareillages, des colonnes de distribution, des systèmes sous chape et des boîtiers Deskbox.



PC Polycarbonate

## Données de base



Référence	6120326
Type	STD-F3K SRO3
Désignation 1	Module 45, triple, 33°, codée
Désignation 2	avec terre
Fabricant	OBO
Dimension	250V, 10/16A
Couleur	rouge signal ; RAL 3001
Matériau	Polycarbonate
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	10,5 kg
Unité de poids	kg/100 pc

# Fiche technique

Prise de courant 33°, avec fiche de terre, version détrompée, triple  
Référence: 6120326



## Dimensions



Largeur	135 mm
Hauteur	45 mm

## Caractéristiques techniques

Couvercle	Plaque centrale
Verrouillable	non
Type de raccordement	Borne à fiche
Nombre d'unités	3
Nombre de modules (en cas de construction modulaire)	0
Nombre de prises de courant connectables	0
Nombre de pôles	2
Impression/marquage	sans impression
Modèle	triple 33°
Modèle de la surface	mat
Modèle	Broche de terre
Mécanisme de rejet	non
Type de fixation	enclencher
Porte-étiquette	non
Température de service max.	40 °C
Température de service min.	-5 °C
Protection améliorée contre les contacts	oui
Protection contre les courants de défaut	non
pour condition difficile (selon VDE)	non
Sans halogène	oui
Montage isolé	non
Couvercle rabattable	non
Code	oui
Voyant de contrôle	non
Avec interrupteur marche/arrêt	non
Avec fusible fin	non
Avec éclairage fonctionnel	non
Avec éclairage orientable	non
Type de montage	Goulotte d'appareillage
Tension nominale	250 V
Courant nominal	16 A
Indice de protection	autres
Alimentation électrique spéciale	sans alimentation électrique spéciale

# Fiche technique

Prise de courant 33°, avec fiche de terre, version  
détrompée, triple

Référence: 6120326



## Caractéristiques techniques

Modèle prises de courant	NF
Prises de courant Angle	33°
Profondeur	39 mm
Transparent	non
Insert central torsadé	oui
Parafoudre	non