

Fiche technique

Appareil de protection combinée TD-2-V pour systèmes VDSL

Référence: 5081698



Parasurtenseur pour câble de données de système de télécommunications

- Excellent niveau de protection en cas de charge de courant élevée
- Bornes « Push-In » pour une installation rapide
- Largeur de bande optimisée pour une transmission fiable jusqu'à 225 MHz
- Montage mural

Application : idéal pour tous les systèmes DSL, connexions IP, RNIS ou télécommunications

analogiques



Plastique

Données de base

Référence	5081698
Type	TD-2D-V
Désignation 1	Protection combinée
Désignation 2	pour télécom
Fabricant	OBO
Dimension	180V
Couleur	blanc
Matériau	Plastique
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	9,5 kg
Unité de poids	kg/100 pc


Fiche technique

Appareil de protection combinée TD-2-V pour systèmes VDSL

Référence: 5081698



Caractéristiques techniques



Supervision de parafoudre	non
Section de raccordement flexible max.	1 mm ²
Section de raccordement flexible min.	0,14 mm ²
Section de raccordement multifilaire max.	1 mm ²
Section de raccordement multifilaire min.	0,14 mm ²
Section de raccordement rigide max.	1,5 mm ²
Section de raccordement rigide min.	0,08 mm ²
Nombre de pôles	2
Affaiblissement d'insertion (insertion loss)	≤3 dB
Modèle testé antidéflagrant	non
Contact de télécommunication	non
Courant de choc de décharge total (10/350)	D1: 7,5
Courant de décharge total (8/20)	22,5 kA
Fréquence limite	225 MHz
Tension max. permanente CA	125
Tension max. permanente CC	180
Courant de choc de décharge	2,5 kA
Résistance d'isolation	>10 MΩ
Capacité (ligne/ligne)	<10 pF
Capacité (ligne/terre)	<20 pF
Kategorie	Type 1+2+3 / D1+C2+C1
ZPF	0→3
Type de montage	En saillie
Courant de charge nominal CA	0,35
Courant de charge nominal CC	0,5 A
Norme de contrôle	CEI 61643-21
Raccordement du blindage disponible	oui
Raccordement du blindage	direct
Indice de protection	IP54
Niveau de protection fil/fil	<350 V
Niveau de protection fil/terre	<600 V
Résistance série par voie	2,2 Ω ± 5 %
Signalisation sur l'appareil	sans
SPD selon CEI 61643-21	Classe I+II+III / D1+C2+C1
Connectique	Borne
Résistance au courant de choc fil - fil	C2: 15 kV / 7,5 kA (8/20μs)
Résistance au courant de choc fil - terre	C2: 15 kV / 7,5 kA (8/20μs)
Plage de températures d'utilisation max.	80 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-40 °C
Type de ligne pour appareils de protection contre les surtensions	Câble de données