

Fiche technique

Parafoudre V10 3 pôles + NPE avec signalisation à distance
280 V

Référence: 5094931



Parasurtenseur de type 2+3

- Unité complète, comprenant une cartouche et un socle, prémontée et prête à raccorder
- Convient aux systèmes de réseau TN-S et TT
- Avec dispositif de coupure thermodynamique
- Avec indicateur visuel de défaut
- Version FS avec report d'alarme, contact de fermeture libre de potentiel pour surveiller le fonctionnement
- Grande capacité de conduction du courant avec une longue durée de vie
- Raccordements marqués

Exemples d'application : bâtiment résidentiel, maison unifamiliale et industrie



Données de base

Référence	5094931
Type	V10-C 3+NPE+FS
Désignation 1	Parafoudre V10
Désignation 2	version 3+1
Fabricant	OBO
Dimension	280V
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	37,9 kg
Unité de poids	kg/100 pc


Fiche technique

Parafoudre V10 3 pôles + NPE avec signalisation à distance
280 V

Référence: 5094931



Caractéristiques techniques



Courant de décharge maximal (8/20 μ s) [total]	40 kA
Temps de réponse	<25 ns
Coupe-feu	non
Modèle	3+N/PE
Largeur en unités de division (TE, 17,5 mm)	4
Température de service max.	80 °C
Température de service min.	-40 °C
Report d'alarme	non
Tension max. permanente CA	280
Section de conducteur rigide (uni-filaire/multifilaire) max.	35 mm ²
Section de conducteur rigide (uni-filaire/multifilaire) min.	2,5 mm ²
ZPF	1→3
Protection max contre les surintensités côté réseau	125
Calibre de fusible maximum	125 A
Courant de décharge maximal (8/20 μ s)	20 kA
Type de montage	Rail DIN 35 mm
Courant de décharge nominal (8/20)	10 kA
Courant de décharge nominal (8/20 μ s) [L-N]	10 kA
Courant de décharge nominal (8/20 μ s) [N-PE]	30 kA
Tension nominale CA (50 / 60 Hz)	230 V
Type du réseau	autres
Type de réseau TN	oui
Type de réseau TN-C-S	oui
Type de réseau TN-S	oui
Type de réseau TT	oui
Classe d'essais type 2	oui
Indice de protection	IP20
Niveau de protection	≤1,1
Signalisation sur l'appareil	optique
Type selon EN 61643-11	Type 2+3
SPD selon CEI 61643-1	classe II+III