


Fiche technique

Échelle à câbles longue portée WKLG 110 FT

Référence: 6311067



Échelle à câbles longue portée d'une hauteur latérale de 110 mm, avec longeron perforé. Fixation de câbles et conduits avec les colliers de fixation de type 2056



Les éclisses droites type WRVL 110 doivent être commandées séparément dans les quantités requises.
Atténuation magnétique du blindage sans couvercle 10 dB, avec couvercle 15 dB.



St Acier

FT galvanisé à chaud par trempage

Données de base

Référence	6311067
Type	WKLG 1140 FT
Désignation 1	Echelle à câbles longue portée
Désignation 2	avec longeron latéral perforé
Fabricant	OBO
Dimension	110x400x6000
Matériau	Acier
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Norme de surface	DIN EN ISO 1461
Unité d'emballage minimale	6
Unité de quantité	Mètre
Poids	637,166 kg
Unité de poids	kg/100 m


Fiche technique

Échelle à câbles longue portée WKLG 110 FT



Référence: 6311067

Dimensions



Dimensions	110 x 400
Longueur	6 000 mm
Longueur	6 000 ft
Largeur	400 mm
Hauteur	110 mm
Cote B	400 mm
Cote L	6 000 mm
Fente de l'échelon	17,00

Caractéristiques techniques

Modèle des échelons	Profilé non perforé
Modèle de longeron latéral	Profilé (ouvert)
Maintien en fonction	non
Section utile	376 cm ²
Section utile	37600 mm ²
Acier inoxydable, teint	non
Perforation latérale	oui
Modèle longue portée	oui
Épaisseur de longeron	2 mm

Fiche technique

Échelle à câbles longue portée WKLG 110 FT

Référence: 6311067



Charges

E spacements utilisables entre supports min.	3 m
E spacements utilisables entre supports max.	7 m
Distance entre supports 3,0m	2,9 kN/m
Distance entre supports 3,5m	2,48 kN/m
Distance entre support 4,0m	2,1 kN/m
Distance entre supports 4,5m	1,78 kN/m
Distance entre support 5,0m	1,5 kN/m
Distance par rapport au support 6,0m	1 kN/m
Distance par rapport au support 7,0m	0,7 kN/m




Diagramme de charge du chemin de câbles longue portée WKLG 110

- 1 Charge de chemins de câbles/d'échelles à câbles en kN/m sans charge d'homme
 - 2 Portée en m
 - 3 Déflexion de l'aile en mm avec kN/m autorisé
 - 4 Schéma de charge pour le procédé de contrôle
- Courbe de charge avec largeur du chemin de câbles/de l'échelle à câbles en mm
- Courbe de déflexion de l'aile en fonction de l'écartement