

Fiche technique

Boîtier vide X 06 avec rail DIN profilé

Référence: 2005560



Boîte de dérivation avec rail DIN profilé pour connecter des câbles et des conduites en intérieur et en extérieur.. Forme rectangulaire sans ouvertures. Convient pour le montage au mur / au plafond avec possibilité de fixation extérieure, de fixation intérieure ou de montage sur les dômes d'angle. Particulièrement résistant aux chocs avec IK08. Couvercle transparent avec fermeture rapide, plombable. Fabriqué à partir de matériaux sans halogène et résistant aux UV.

Rail profilé type 2069 et set de fixation inclus.

Boite de dérivation selon la norme DIN EN 60670. Résistance aux chocs IK08 selon DIN EN 50102 Indice de protection IP67 selon DIN EN 60529



PC Polycarbonate

Données de base

Référence	2005560
Type	X06C R LGR-TR
Désignation 1	Boite de dérivation vide
Désignation 2	couv. transparent et rail 2069
Fabricant	OBO
Dimension	150x116x86
Couleur	gris / transparent
Matériau	Polycarbonate
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	37,6 kg
Unité de poids	kg/100 pc

Fiche technique

Boîtier vide X 06 avec rail DIN profilé


Référence: 2005560



Dimensions



Longueur	151 mm
Largeur	117 mm
Hauteur	86 mm



Caractéristiques techniques

Possibilité d'extension	non
Fixation du couvercle	vissé
forme	rectangulaire
Convient pour application extérieur	oui
Dimension intérieure	137x105x68 mm
Avec couvercle	oui
Type de montage	En saillie
Indice de protection	IP67
Indice de protection code IK	IK09
Niveau de protection	II
Plage de températures d'utilisation max.	60 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-5 °C
Couvercle transparent	oui
Résistant aux intempéries	oui