

Fiche technique

Conducteur isolé isCon® Premium, noir

Référence: 5408018



Se référer à la notice de montage en vigueur pour l'installation du conducteur isolé OBO isCon® Premium.

- Conducteur isolé et résistant aux hautes tensions
- Exempt de décharge de surface
- testé conformément à la norme IEC/EN 62561-1 (VDE 0185-561-1) avec H2/200 kA
- distance de séparation équivalente $s_e \leq 0,90$ m (air) et $s_e \leq 1,8$ m (matériau plein)
- testé selon la norme CEI TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
- Sans halogène
- charge au feu 4,2 kWh/m



Données de base

| | |
|----------------------------|------------------|
| Référence | 5408018 |
| Type | isCon PR 90 SW |
| Désignation 1 | Conducteur isolé |
| Désignation 2 | touret de 100m |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | Ø23mm |
| Couleur | noir |
| Unité d'emballage minimale | 100 |
| Unité de quantité | Mètre |
| Poids | 66,6 kg |
| Unité de poids | kg/100 m |

Caractéristiques techniques

| | |
|---|--------------------|
| Bague normale (env. m) | 100 |
| Length tolerance ± | 5 % |
| Section | 35 mm ² |
| Distance de séparation équivalente s(e)/m | 0,9 |